


Frequence 18/76T



Querschnitt / coupe



Z 1	Z 2	Z 3	Z 4
q zul. ohne Durchbiegungsbeschränkung q sans limitation de flèche	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/150 q avec flèche l/150	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/300 q avec flèche l/300	q zul. Durchbiegungsbeschränkung l/500 q avec flèche l/500
Anwendungsbereich: Werkstoff: Usage: Matière:			
Außenschale Wand ; F1 (N) Witterungsseite S 320 GD+Z275 gemäß DIN EN 10326 bardage extérieur ; F1 (N) face de temps S 320 GD+Z275 - DIN EN 10326			

Belastungstabellen / Tableau de charge

Gleichmäßig verteilte Belastung inkl. Eigengewicht der Profile in kN/m² bei einer Stützweite l in m
t_N = Blechdicke, g = Eigengewicht

Charge uniformément répartie poids propre de la tôle en kN/m² inclus
t_N = épaisseur de tôle, g = poids propre

		EINFELDTRÄGER / 2 APPUIS																	
t _N (mm)	g (kN/m ²)	z	l (m)	Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m ²) bei einer Stützweite l in m: / Surcharge admissible (kN/m ²) pour une portée en m:															
				1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50										
0,63	0,0604	1	2,87	1,28	0,72	0,46	0,32	0,23											
0,75	0,0719	1	3,43	1,52	0,86	0,55	0,38	0,28											
0,88	0,0844	1	3,97	1,77	0,99	0,64	0,44	0,32											
1,00	0,0959	1	4,52	2,01	1,13	0,72	0,50	0,37											